



4. Подключите к водопроводу.




5. Монтаж завершен.




Изготовлено по заказу: ООО «Керама Марацци»
Адрес: 302024, Россия, г. Орёл, Итальянская ул. стр.5
Изготовитель: «Каилли Энтерпрайз (Сямынь) ООО»
Адрес: No. № 9, Уаншунь Роуд, Синьян лэнд. Зона Хайцан, Сямэнь, Фуцзянь, Китай, 361028


Смеситель Тондо для раковины, без донного клапана ТО.2501.КМ Инструкция по монтажу



Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.




KERAMA MARAZZI




№	Технические характеристики	Значение
1	Диапазон рабочего давления	0,03 - 0,5 Мпа
2	Диапазон рекомендованного давления	0,3 - 0,5 Мпа
3	Диапазон рекомендованной температуры воды	4 °С - 65 °С
4	Расход воды	12,4 л/мин при рабочем давлении 0,3 Мпа
5	Размер резьбы для подключения к водопроводной сети	1/2"
6	Область применения	для холодной и горячей воды
7	Материал корпуса	латунь
8	Материал присоединительных деталей к водопроводной сети	латунь

KERAMA MARAZZI

1. Вкрутите шпильки в смеситель.



2. Вкрутите гибкие подводки.



3. Вставьте полулунную прокладку и шайбу, прикрутите туго гайками.

